



Opis protokołu komunikacyjnego XML

Uwaga!	5
1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE)	6
2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ)	6
3. Rozpoczęcie faktury	6
4. Anulowanie faktury	8
5. Zamykanie faktury	8
5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę	8
5.2. Dodatkowa linia niefiskalna	9
5.3. Definicja stopki faktury	9
6. Przykłady faktur	9
6.2. Faktura z wieloma pozycjami	9
6.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę	9
6.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji	9
6.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy	9
6.6. Faktura z różnymi płatnościami	9
6.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki	9
6.8. Faktura z dodatkową częścią niefiskalną	9
6.9. Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta FAKTURA VAT	9
6.10. Anulowanie faktury	9
7. Otwarcie paragonu	9
8. Anulowanie paragonu	10
9. Zamykanie paragonu	10
9.1. Rabat / narzut na cały paragon	10
9.2. Dodatkowa linia niefiskalna	10
9.3. Definicja stopki paragonu	11
10. Zaliczka	11
11. Formy płatności	11
12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury	12
13. Rozliczenie opakowań zwrotnych	13
14. Nadawanie rabatów / narzutów	13
15. Wydruki niefiskalne – przykłady	14
16. Informacje o dacie i wersji urządzenia	14
17. Informacje kasowe	14
18. Informacje o pamięci fiskalnej	15
19. Informacje o karcie SD	15
20. Zapytanie o stan bieżącej transakcji	16
21. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji	16
22. Informacje o stanie szuflady	17
23. Informacje o urządzeniu – informacje ogólne	18
24. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej	18
25. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii	19
26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku	19
27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady	19
28. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów	20
29. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania	20
30. Informacje o porcie komunikacyjnym	21
31. Informacje o wysyłkach do repozytorium	21
32. Instrukcje sterujące	21
33.1. Sygnał dźwiękowy	21
33.2. Wysłanie papieru o ilość linii	21
33.3. Otwarcie szuflady	21
33.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu	22
33.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem	22
33.6. Czyszczenie ekranu	22
33.7. Wejście do menu drukarki	22
33. Raport dobowy	22
34. Raport okresowy	22
35. Raport zmianowy	23
36. Raport danych z pamięci chronionej	24
37. Raport zdarzeń	24
38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej	24

39.	Raport przeglądów serwisowych	24
40.	Logowanie i wylogowanie kasjera.	24
41.	Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.	25
42.	Wpłata, wypłata i stan kasy.	25
43.	Tryb obsługi błędów.	25
44.	Kontrola bazy towarów.	25
45.	Konfiguracja USB	26
46.	Konfiguracja.	26
47.	Ustawienie daty i godziny.	27
48.	Programowanie nagłówka online.	27
49.	Fiskalizacja online.	28
50.	Programowanie danych producenta.	28
51.	Blokada serwisowa.	28
52.	Odczyt logów aktualizacji.	29
53.	Odczyt logów modułów.	29
54.	Przegląd serwisowy.	30
55.	Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego.	30
56.	Programowanie zmiany waluty.	30
57.	Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.	31
58.	Ustawianie stawek PTU.	31
59.	Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.	32
59.1.	Type = „report” – Rekord raportu dobowego.	32
59.2.	Type = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.	33
59.3.	Type = „taxrates” – Programowanie stawek VAT.	33
59.4.	Type = „currencysset” – Rekord ustawienia zmiany waluty.	33
59.5.	Type = „currencychange” – Rekord zmiany waluty.	33
59.6.	Type = „cardclose” – Rekord zamknięcia karty.	33
59.7.	Type = „end” – Koniec danych.	34
60.	Żądanie odesłania logów z portu.	34
61.	Wydruk niefiskalny.	34
62.	Programowanie grafiki.	35
63.	Programowanie adresu serwerów dla drukarek z systemem online.	36
64.	Programowanie animacji.	36
65.	Informacje o ilości wydrukowanego papieru.	37
	Informacja o ilości otwarć szuflady.	38
66.	Przykład z wieloma spacjami następującymi po sobie.	38
67.	Programowanie grafiki – przykład.	38
68.	Przykłady wydruki niefiskalne.	39
68.1.	Wydruk niefiskalny z kodem QR.	39
68.2.	Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym.	40
68.3.	Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym.	40
68.4.	Wydruk niefiskalny z linią pustą i podkreśleniem.	40
69.	Przykłady – paragony.	40
69.1.	Płatności.	40
69.1.1.	Paragon z wieloma pozycjami.	40
69.1.2.	Sprzedaż towaru.	41
69.1.3.	Płatność z resztą.	41
69.1.4.	Płatność kartą.	41
69.1.5.	Płatność kartą z resztą.	41
69.1.6.	Obsługa form płatności – wiele form płatności.	42
69.1.7.	Obsługa form płatności – anulowanie 3 z 4 płatności.	42
69.2.	Rabaty/Narzuty.	43
69.2.1.	Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji.	43
69.2.2.	Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji.	43
69.2.3.	Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu.	43
69.2.4.	Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu.	43
69.2.5.	Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu.	43
69.2.6.	Rabat procentowy do towarów w danej stawce PTU – A.	44
69.2.7.	Narzut kwotowy do towarów w danej stawce PTU – C.	44
69.3.	Kaucje.	45
69.3.1.	Zwrot kaucji na paragonie.	45
69.3.2.	Storno kaucji pobranej na paragonie.	45

69.3.3.	Pobrania i zwroty kaucji na paragonie	45
69.4.	Storna	45
69.4.1.	Paragon anulowany	45
69.4.2.	Paragon z pozycją storno	46
69.4.3.	Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy	46
69.5.	Inne	46
69.5.1.	Paragon z liniami stopki – 3 linia nr sys QR code	46
69.5.2.	Paragon z dodatkową częścią nefiskalną	46
69.5.3.	Zaliczka	47
69.5.4.	Storno zaliczki	47
69.5.5.	Rozliczenie zaliczki	47
69.5.6.	Storno rozliczenia zaliczki	47
70.	Przykłady faktury	47
70.1.	Faktura z jedną kopią	47
70.2.	Faktura z wieloma pozycjami	48
70.3.	Faktura z rabatem procentowym na fakturę	48
70.4.	Faktura z narzutem kwotowym do pozycji	49
70.5.	Faktura z rabatem kwotowym do podsumy	50
70.6.	Faktura z różnymi płatnościami	50
70.7.	Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki	51
70.8.	Faktura z dodatkową częścią nefiskalną	51
70.9.	Opcje faktury – Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta	
	FAKTURA VAT	52
70.10.	Anulowanie faktury	52
71.	Kody błędów	53
	Karta zmian	56

Uwaga!

Dane każdego pakietu można opcjonalnie uzupełnić sumą kontrolną (standard CRC32). Ogólne informacje dotyczące sumy kontrolnej CRC32 można znaleźć pod adresem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykliczny_kod_nadmiarowy.

Używanie sumy kontrolnej sensowne jest wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się zakłócenia i przekłamania a protokół transportowy sam nie zawiera mechanizmów korekcji błędów. W przypadku drukarek fiskalnych sumy kontrolne mają sens w przypadku komunikacji RS232 i USB a nie ma potrzeby ich stosowania w przypadku komunikacji TCP/IP.

Gdyby potrzebne były szczegółowe informacje proszę kontaktować się z działem wsparcia technicznego NOVITUS.

Przykład pakietu bez sumy kontrolnej:

```
<packet>
  <info action="transaction"/>
</packet>
```

Przykład tego samego pakietu z sumą kontrolną:

```
<packet crc="BB1E3EC8">
  <info action="transaction"/>
</packet>
```

Wielkość bufora komunikacji wynosi 5000 bajtów. W przypadku, gdy pakiet danych przekracza tą wartość należy dane podzielić na mniejsze pakiety i wysłać je pojedynczo.

Jak liczyć sumę kontrolną.

Suma kontrolna pakietu XML liczona jest z danych znajdujących się między znacznikami **<pakiet>** a **</pakiet>**. Jeśli występują tam np. znaki przejścia do nowej linii i inne, również należy je uwzględnić przy wyliczaniu crc.

Przykład liczenia sumy kontrolnej w języku C#:

Dane wejściowe

```
<packet>
  <info action="transaction"/>
</packet>
```

Na początek usuwamy znaczniki <pakiet> oraz </pakiet> i zostaje nam:

```
<info action="transaction"/>
```

A w podglądzie znakowym:

```
\r\n <info action="transaction"/>\r\n
```

Następnie dane te konwertujemy na tablicę bajtów (zgodnie z kodowaniem windows 1250).

Na koniec liczone jest już CRC32 i zamieniane jest na postać hexadecymalną

String *write* zawiera: `\r\n <info action=\"transaction\"/>\r\n`

```
string hash = string.Empty;
C32 crc = new C32();

byte[] wys = Encoding.GetEncoding(1250).GetBytes(write);
foreach (byte b in crc.ComputeHash(wys, 0, wys.Length))
{
    hash += b.ToString("X2").ToLower();
}
```

Dla powyższych danych crc wynosi: bb1e3ec8
Tak więc pakiet z crc ma postać:

```
<packet crc="bb1e3ec8">
  <info action="transaction"/>
</packet>
```

1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <dle/>
</packet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<packet>
  <dle online="yes" papererror="no" printererror="no"/>
</packet>
```

gdzie:

online – gdy drukarka jest w trybie online „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.
papererror – gdy wystąpił brak papieru to „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.
printererror – gdy wystąpił problem mechanizmu drukującego to „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.

2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <enq/>
</packet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<packet>
  <enq fiscal="yes" lastcommanderror="no" intransaction="no" lasttransactioncorrect="yes"/>
</packet>
```

gdzie:

Fiscal – gdy drukarka jest w trybie fiskalnym to „yes”, gdy w trybie szkoleniowym to „no”.
Lastcommanderror – gdy ostatni rozkaz został wykonany poprawnie to „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.
Intransaction – gdy drukarka jest w trybie transakcji to „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.
Lasttransactcorrect – gdy ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie to „yes”, w przeciwnym wypadku „no”.

3. Rozpoczęcie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozpoczęcia faktury:

```
<packet>
  <invoice invoicetype="invoice" action="begin" number="120/2012" nip="1234567890"
    description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="18-06-2019" recipient=""
    issuer="" copies="255" margins="yes" signarea="yes" customernameoptions="info"
    sellernameoptions="none" paidlabel="zapłacono gotówką" selldate="18-06-2019"
    buyerlabel="buyer" additionalinfo="informacje dodatkowe" >
  <customer>dane odbiorcy 1</customer>
  <option id="1"/>
  <option id="2"/>
  <option id="11"/>
</invoice>
</packet>
```

gdzie:

invoicetype - typ faktury

1. invoice
2. pharmacy

action = "begin" – rozpoczęcie faktury.

number – numer faktury (nie wymagane).

nip – numer Nip kupującego (nie wymagane).

description – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. description = „both” – oryginał i kopia (wartość domyślna).
2. description = „orginal” – tylko oryginał.

paymentname – forma płatności (nie wymagane).

paymentdate – data płatności (format: dzień – miesiąc – rok).

recipient – odbiorca (nie wymagane).

issuer – wystawiający (nie wymagane).

copies – ilość kopii – domyślnie 0 (nie wymagane) 255 - brak wydruku kopii.

margins – marginesy – przyjmuje wartości „yes” lub „no” (nie wymagane).

signarea – miejsce na podpis – przyjmuje wartości „yes” lub „no” (nie wymagane).

customernameoptions – przyjmuje następujące wartości:

1. customernameoptions = „info” – opcje nazwy kupującego (tylko informacyjny).
2. customernameoptions = „all” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna), pakiet faktury nie może zawierać opcji **signarea**
3. customernameoptions = „none” – brak informacji o kupującym, należy ustawić **signarea=" no"**

sellernameoptions – przyjmuje następujące wartości:

1. sellernameoptions = „info” – opcje nazwy sprzedającego (tylko informacyjny).
2. sellernameoptions = „all” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna), pakiet faktury nie może zawierać opcji **signarea**
3. sellernameoptions = „none” – brak informacji o sprzedającym, należy ustawić **signarea=" no"**

paidlabel – napis informacyjny o sposobie płatności (nie wymagane).

selldate – data sprzedaży (format: dzień – miesiąc – rok, nie wymagane).

tag <customer> – dodatkowa linia faktury na dane odbiorcy (nie wymagane).

tag <option> - id przyjmuje następujące wartości (nie wymagane),

- 1 – pominąć opis słowny kwoty do zapłaty,
- 2 – pominąć blok kwot brutto w rozliczeniu podatku,
- 3 – pogrubiona etykieta „nabywca”,
- 4 – pogrubiona etykieta „sprzedawca”,
- 5 – pogrubiony numer NIP nabywcy,
- 6 – pogrubiony numer NIP sprzedawcy,
- 7 – wydruk etykiety „opis/symbol” w nagłówku faktury przed pozycjami faktury,
- 8 – wydruk numeru pozycji w pozycji faktury.
- 9 – etykieta „do zapłaty” przed blokiem rozliczenia podatków,
- 10 – wydruk ilości groszy w postaci słownej,
- 11 – nie drukuj daty sprzedaży, jeżeli jest taka sama jak data wystawienia faktury,
- 12 – nie drukuj danych sprzedawcy,
- 13 – nie drukuj opisów do pozycji faktury (informacji opisujących zawartość pól w pozycji faktury),
- 14 – włączona obsługa płatności (tak jak w paragonie),
- 15 – nie drukuj danych odbiorcy (nie obejmuje pola z nr nip (regon, pesel)),
- 16 – drukuj napis „Zapłacono gotówką”,
- 17 – pomiń etykietę „sprzedawca:”,
- 18 – pomiń etykietę „ORYGINAŁ” (działa tylko w przypadku braku kopii do wydrukowania),
- 19 – drukuj etykietę „FAKTURA VAT” (zamiast etykiety „FAKTURA”),

buyerlabel – etykieta nabywcy :

1. buyer
2. recivier

additionalinfo – Informacje dodatkowe do faktury.

4. Anulowanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania faktury.

```
<packet>  
<invoice action="cancel"></invoice>  
</packet>
```

5. Zamykanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zakończenia faktury.

```
<packet>  
<invoice action="close" total="123.32" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan"  
  buyer="Ala" >  
</invoice>  
</packet>
```

gdzie:

total – kwota do wpłaty,
systemno – numer systemowy (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być barcodem),
checkout – numer kasy,
cashier – nazwa kasjera,
buyer – nazwa nabywcy.

Funkcja zamknięcia faktury pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<invoice>” odpowiadającym za zamknięcie faktury. Dodatkowymi opcjami są:

5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę.

```
<packet>  
<discount value="23%" name="Oklicznościowy" descid="1" action="discount"></discount>  
</packet>
```

gdzie:

value – wysokość nadanego rabatu / narzutu,
name – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „name” jest uzupełniona wartość, parametr „descid” jest ignorowany, nie wymagane),

Opis identyfikatorów:

- 0: brak opisu,
- 1: „okolicznościowy”,
- 2: „okazja”,
- 3: „święteczny”,
- 4: „stały klient”,
- 5: „jubileuszowy”,
- 6: „urodzinowy”,
- 7: „dla pracownika”,
- 8: „promocja”,
- 9: „nagroda”,
- 10: „wyprzedaż”,
- 11: „przecena”,
- 12: „sezonowy”,
- 13: „nocny”,
- 14: „obsługa”

action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. action = „discount” – rabat (wartość domyślna),
2. action = „markup” – narzut.

5.2. Dodatkowa linia niefiskalna.

```
<packet>  
  <additional type="line" id="1" value="1234"></additional>  
</packet>
```

gdzie:

type – domyślna wartość to „line” (nie wymagane),

value – Wartość która ma zostać wydrukowana.

id - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

5.3. Definicja stopki faktury.

```
<packet>  
  <additional type="definition">  
    <line>abc linia 1</line>  
    <line>abc linia 2</line>  
    <line>abc linia 3</line>  
  </additional>  
</packet>
```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportem dobowym.

6. Przykłady faktur

6.1. [Faktura z 1 kopią](#)

6.2. [Faktura z wieloma pozycjami](#)

6.3. [Faktura z rabatem procentowym na fakturę](#)

6.4. [Faktura z narzutem kwotowym do pozycji](#)

6.5. [Faktura z rabatem kwotowym do podsumy](#)

6.6. [Faktura z różnymi płatnościami](#)

6.7. [Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki](#)

6.8. [Faktura z dodatkową częścią niefiskalną](#)

6.9. [Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta FAKTURA VAT](#)

6.10. [Anulowanie faktury](#)

7. Otwarcie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie otwarcia paragonu.

```
<packet>  
  <receipt action="begin" mode="online" pharmaceutical="no"></receipt>  
</packet>
```

gdzie:

mode – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. mode = „online” – tryb paragonu online (wartość domyślna)
2. mode = „offline” – tryb paragonu offline.

pharmaceutical - przyjmuje następujące wartości:

1. pharmaceutical = „yes” – paragon apteczny.
2. pharmaceutical = „no” – drukowany będzie zwykły paragon (wartość domyślna).

8. Anulowanie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania paragonu.

```
<packet>  
<receipt action="cancel"></receipt>  
</packet>
```

9. Zamykanie paragonu

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zamknięcia paragonu.

```
<packet>  
<receipt action="close" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan" total="123.32"  
charge="10.00" nip="123-456-78-90">  
</receipt>  
</packet>
```

gdzie:

systemno – numer paragonu (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być barcodem),
checkout – numer kasy (nie wymagany),
cashier – nazwa kasjera (nie wymagany),
total – sprawdza wartość paragonu wyliczonego przez drukarkę i program (nie wymagany).
charge - kwota jaką musi zapłacić klient. Opcja wymagana dla paragonu aptecznego

nip – pozwala na wprowadzenie danych nabywcy w stopce paragonu.

Funkcja zamknięcia paragonu pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<receipt>” odpowiadającym za zamknięcie paragonu. Dodatkowymi opcjami są:

9.1. Rabat / narzut na cały paragon.

```
<packet>  
<discount value="23%" name="Oklicznościowy" descid="1" action="discount"></discount>  
</packet>
```

gdzie:

value – wysokość nadanego rabatu / narzutu,
name – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „name” jest uzupełniona wartość, parametr „descid” jest ignorowany, nie wymagane),
action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. action = „discount” – rabat (wartość domyślna),
2. action = „markup”.

[Przykłady](#)

9.2. Dodatkowa linia nefiskalna.

```
<packet>
```

```
<additional type="line" id="1" value="1234"></additional>
</packet>
```

gdzie:

type – domyślna wartość to „line” (nie wymagane),

value – Wartość która ma zostać wydrukowana.

id - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

[Przykłady](#)

9.3. Definicja stopki paragonu.

```
<packet>
  <additional type="definition">
    <line>abc linia 1</line>
    <line>abc linia 2</line>
    <line>abc linia 3</line>
  </additional>
</packet>
```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportami dobowymi.

Przykłady

), których wartość to: 1234. Do paragonu dołożone są również trzy linie stopki paragonu.

10. Zaliczka

Aby wysłać zaliczkę należy wysłać pakiet

```
<packet>
<rcpitemadvances action="settlementrcpitemadvances" description="opis" ptu="A" value="2"
surcharge="1">rcpitemadvances>
</packet>
```

gdzie:

action:

- rcpitemadvances - zaliczka
- settlementrcpitemadvances – rozliczenie zaliczki
- stornorcpitemadvances – STORNO zaliczki
- stornosettlementrcpitemadvances - STORNO rozliczenia zaliczki

description – opis zaliczki

ptu – stawka vat

value – wartość

surcharge - Suma do dopłaty po odliczeniu zaliczki

Uwagi:

Rozkaz należy wysłać po rozpoczęciu lub przed zakończeniem paragonu.

[Przykłady](#)

11. Formy płatności

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wybrania form płatności.

```
<packet>
  <payment type="cash" action="add" value="1.23" rate="4.32345678" mode="rest"
  name="EUR">
```

</payment>
</packet>

gdzie:

type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „card”,
2. type = „cheque”,
3. type = „voucher”, (na wydruku „Bon”),
4. type = „credit”,
5. type = „transfer”,
6. type = „account”,
7. type = „foreign”,
8. type = „cash”,
9. type= „mobile”
10. type= „bon” (na wydruku „Voucher”)

action – przyjmuje wartości:

1. action=„add” – dodaj płatność,
2. action=„clear” – wyczyść płatność,

value – wysokość płatności,

rate – kurs w walucie obcej (nie wymagany, domyślnie przyjmuje wartość 1),

mode – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany),

1. mode = „payment” (wartość domyślna),
2. mode = „rest” - reszta używana gdy konieczne jest wyświetlenie reszty w obcej walucie,

name – nazwa waluty (nie wymagany).

Uwaga!

Jeżeli parametr rate jest różny od 1 to parametr „value” jest interpretowany jako wartość płatności w walucie obcej (wartość w walucie bieżącej jest obliczana jako iloczyn parametru „value” oraz „rate”). Aby zapłacić w różnych formach płatności należy użyć pakietu płatności po pozycjach paragonu i przed jego zakończeniem.

[Przykłady](#)

12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie dodania pozycji do paragonu / faktury.

```
<packet>  
<item name="nazwa" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.23" total="2.46"  
  recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale">  
</item>  
</packet>
```

gdzie:

name – nazwa dodawanego towaru,

quantity – ilość towaru,

ptu – stawki VAT,

price – cena za sztukę,

total – obliczane jako iloczyn parametru quantity oraz price (nie wymagany),

recipe – wymagane tylko w wersji aptecznej,

charge – wymagane tylko w wersji aptecznej,

plu – kod towaru (@ - jeżeli kod ma być QR – kodem i nie może być ciąg pusty, # - jeżeli kod ma być barcodem),

description – opis towaru (nie wymagany),

action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. action = „Sale” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. action = „Storno” – storno.

Funkcja dodawania linii paragonu / faktury pozwala na wywołanie dodatkowej opcji, którą jest nadanie rabatu / narzutu dla danej pozycji. Opcję tą zdefiniowano w następujący sposób:

```
<packet>  
<discount value="23%" name="Oklicznościowy" descid="1" action="discount"></discount>  
</packet>
```

gdzie:

value – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

name – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „name” jest uzupełniona wartość, parametr „descid” jest ignorowany, nie wymagane),

action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. action = „discount” – rabat (wartość domyślna),
2. action = „markup” – narzut.

Uwaga!

Opcja nadania rabatu / narzutu dla danej pozycji musi być umieszczona w tagu <item> odpowiadającym za pozycję, której nadany ma zostać rabat / narzut.

Przykłady

13. Rozliczenie opakowań zwrotnych.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozliczenia opakowań zwrotnych.

```
<packet>  
<container action="sale" price="1.00" type="out" quantity="1"></container>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. action = „sale” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. action = „storno” – storno,

price – kwota opakowania,

type – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. type = „out” – sprzedaż opakowania (wartość domyślna),
2. type = „in” – zwrot opakowania,

quantity – ilość opakowań (domyślnie 1, nie wymagane).

Przykłady

14. Nadawanie rabatów / narzutów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie nadania rabatu / narzutu dla sumy wszystkich pozycji na paragonie.

```
<packet>  
<discount value="23%" name="Oklicznościowy" descid="1" type="subtotal" total="2"  
ptu="A" action="discount"></discount>  
</packet>
```

gdzie:

value – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

name – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „name” jest uzupełniona wartość, parametr „descid” jest ignorowany, nie wymagane),

type – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. type = „subtotal” – rabat do podsumy paragonu (wartość domyślna),
2. type = „intransaction” – rabat w trakcie transakcji. (Typ ten wyświetla informacje o kwocie rabatu. Rabat nie jest drukowany na paragonie),

total – suma wartości wszystkich pozycji paragonu przed nadaniem rabatu / narzutu.

ptu – stawki VAT,

action – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. action = „discount” – rabat (wartość domyślna),
2. action = „markup” – narzut.

Uwaga!

1. Jeżeli ustawiony jest type = „subtotal” to możliwe jest dodanie pola „total”, dzięki któremu przed udzieleniem rabatu do podsumy sprawdzana jest jego wartość oraz suma wszystkich pozycji na paragonie i zgłaszany jest błąd w przypadku różnicy tych wartości.
2. Jeżeli ustawiony jest type = „subtotal” to możliwe jest dodanie pola „ptu”. Udzielony zostanie wtedy rabat dla grupy towarów w danej stawce.
3. Jeżeli ustawiony jest type = „intransaction” to parametr „action” może przyjąć dodatkową wartość „none” – brak rabatu / narzutu, anulowanie wcześniej udzielonego rabatu / narzutu i wszystkich form płatności.

Przykłady

15. Wydruki niefiskalne – przykłady

16. Informacje o dacie i wersji urządzenia.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <info action="date" version="" date=""></info>
</packet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<packet>
  <info action="date" version="" date="08-10-2013 11:13"/>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „date” – odesłanie informacji o dacie i czasie,
2. action = „version” – odesłanie informacji o wersji urządzenia.

17. Informacje kasowe.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <info action="checkout" type="receipt" lasterror="?" isfiscal="?" receiptopen="?"
    lastreceipterror="?" resetcount="?" date="?" receiptcount="?" cash="?" uniqueno="?"
    lastreceipt="?" lastinvoice="?" lastprintout="?"></info>
</packet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<packet>
  <info action="checkout" type="receipt" lasterror="0" isfiscal="yes" receiptopen="no"
    lastreceipterror="no" resetcount="0" date="08-10-2013" receiptcount="11" cash="444.76"
    uniqueno="ABC12345678" lastreceipt="11" lastinvoice="1" lastprintout="47">
    <ptu name="A">12.50</ptu>
    <ptu name="B">0.00</ptu>
    <ptu name="C">0.00</ptu>
    <ptu name="D">0.00</ptu>
    <ptu name="G">0.00</ptu>
  </info>
</packet>
```

gdzie:

type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „receipt” – odsyłane są totalizery paragonów od ostatniego raportu dobowego (wartość domyślna),
2. type = „invoice” – odsyłane są totalizery faktur od ostatniego raportu dobowego,

lasterror – numer ostatniego błędu,

isfiscal – czy drukarka jest fiskalna,
receiptopen – czy paragon jest otwarty,
lastreceipterror – czy wystąpił błąd podczas ostatniej transakcji,
resetcount – ilość zerowań pamięci,
date – aktualna data,
receiptcount – ilość paragonów,
cash – gotówka,
uniqueno – numer unikatowy,
lastreceipt – numer ostatniego paragonu,
lastinvoice – numer ostatniej faktury,
lastprintout – numer ostatniego wydruku,
name – stawka.

18. Informacje o pamięci fiskalnej

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>  
<info action="fiscalmemory" ></info>  
</packet>
```

drukarka odsyła wartości w następującej formie:

```
<packet>  
<info action="fiscalmemory" fiscalmemorysize="1048576" recordsize="464" fiscal="1"  
uniqueno="ABC12345678" nip="123-456-78-90" maxrecordscount="2144" recordscount="7"  
maxreportscount="1830" reportscount="4" resetmaxcount="200" resetcount="0"  
taxratesprglimit="30" taxratesprg="1" currencychangeprglimit="4" currencychangeprg="0"  
fiscalstartdate="dd-mm-yyyy hh:dd:ss" fiscalstopdate="dd-mm-yyyy hh:dd:ss"  
currencyname="PLN">  
<ptu name="A">123.23</ptu>  
<ptu name="B">123.23</ptu>  
</packet>
```

gdzie:

fiscalmemorysize – rozmiar pamięci fiskalnej (w bajtach),
recordsize – rozmiar rekordu (w bajtach),
fiscal – tryb działania. Przyjmuje następujące wartości:

1. fiscal = „0” – niefiskalny,
2. fiscal = „1” – fiskalny,
3. fiscal = „2” – fiskalny zamknięty,

uniqueno – numer unikatowy,
nip – numer NIP,
maxrecordscount – maksymalna liczba rekordów,
recordscount – liczba rekordów,
maxreportscount – maksymalna liczba raportów dobowych,
reportscount – liczba raportów dobowych,
resetmaxcount – maksymalna liczba zerowań RAM,
resetcount – liczba zerowań RAM,
taxratesprglimit – maksymalna liczba zmian stawek PTU,
taxratesprg – liczba zmian stawek PTU,
currencychangeprglimit – maksymalna liczba zmian waluty,
currencychangeprg – liczba zmian waluty,
fiscalstartdate – data fiskalizacji,
fiscalstopdate – data zamknięcia trybu fiskalnego,
currencyname – nazwa bieżącej waluty.

19. Informacje o karcie SD.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>  
<info action="sdcard" type="external"></info>
```

</packet>

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<packet>  
<info action="sdcart" type="external" state="open" size="2145124352" free="2045"  
reportscount="3" lastreport="4" lastaccess="08-10-2013 00:00"/>  
</packet>
```

gdzie:

type – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. type = „external” – zewnętrzny (wartość domyślna),

state – stan karty. Przyjmuje następujące wartości:

1. state = „open” – otwarta,
2. state = „close” – zamknięta,
3. state = „unknow” – nieznana,
4. state = „removed” – wyjęta (brak karty),
5. state = „error” – błąd na karcie,
6. state = „process” – stan w trakcie ustalania,

size – rozmiar karty (w bajtach),

free – ilość wolnego miejsca,

reportscount – ilość plików z raportami,

lastreport – numer ostatniego raportu dobowego,

lastaccess – data ostatniej modyfikacji na karcie.

20. Zapytanie o stan bieżącej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>  
<info action="transaction"></info>  
</packet>
```

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

```
<packet>  
<info action="transaction" netttotal="233" grosstotal="343" type="receipt" mode="online">  
<total name="A" tax="23" net="100" gross="123"></total>  
</info>  
</packet>
```

gdzie:

netttotal – suma totalizerów netto,

grosstotal – suma totalizerów brutto,

type – typ transakcji. Przyjmuje następujące wartości:

1. type = „none” – brak transakcji. Żadne inne dane w tym przypadku nie są odsyłane,
2. type = „receipt” – otwarty paragon. W tym trybie odsyłany jest dodatkowy parametr mode = „online” lub mode = „offline”,
3. type = „container” – rozliczenie opakowań,
4. type = „invoice” – otwarta faktura,

name – nazwa stawki,

tax – wartość podatku,

net – wartość netto totalizera

gross – wartość brutto totalizera.

21. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>  
<info action="lasttransaction"></info>  
</packet>
```


drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

```
<packet>
  <info action="lasttransaction" total="343" type="receipt" state="open" number="23"
    date="dd-mm-yyyy hh:dd" printoutno="123" checkout="1" cashier="Jan"
    systemno="1234" discountcalc="1" euroexchangerate="4.344" rest="30" eurorest="3">

    <item name="nazwa" code="1234" quantity="4" ptu="A" price="2.10" total="8.40"
      totaldiscount="12%" totalafterdiscount="7.20">
      <discount value="5" name="Oklicznościowy" total="2" type="discount"
        descid="1"></discount>
    </item>
    <container code="2345" quantity="1" price="0.40" total="0.40"></container>
    <payment name="Podarunkowa" type="card" value="12"></payment>
    <discount value="23%" name="Oklicznościowy" total="2" type="discount" ></discount>
  </info>
</packet>
```

gdzie:

type – typ. Przyjmuje następujące wartości:

1. type = „receipt” – paragon / faktura,
2. type = „container” – rozliczenie opakowań,

state – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. state = „open” – otwarty,
2. state = „close” – zamknięty,
3. state = „canceled” – anulowany,

number – numer paragonu,

date – data i czas paragonu / faktury,

printoutno – numer wydruku,

checkout – numer kasy,

cashier – nazwa kasjera,

systemno – numer systemowy,

discountcalc – metoda rozliczania rabatu,

euroexchangerate – kurs obcej waluty,

rest – reszta,

eurorest – reszta w obcej walucie,

name – nazwa rabatu,

value – wysokość rabatu (wartość liczbowa lub procentowa),

totaldiscount – Łączny wynikowy rabat procentowy jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję.

totalafterdiscount – Wartość pozycji po zastosowanych rabatach.

total – Wartość,

quantity – ilość sztuk danej pozycji.

22. Informacje o stanie szuflady.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <info action="drawer"></info>
</packet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<packet>
  <info action="drawer" state="open"></info>
</packet>
```

gdzie:

state – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. state = „open” – szuflada otwarta,

2. state = „close” – szuflada zamknięta,
3. state = „unknow” – nieznan status szuflady,

23. Informacje o urządzeniu – informacje ogólne

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>
<deviceinfo action="general"/>
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>
<deviceinfo action="general" devicename="HD Online" version="1.00" moduleprinterversion="CITIZ"
systemname="OES" systemversion="1.00" displaycount="2" displaylen="64" ecopy="1"
fiscalsize="1048576"/>
</packet>
```

gdzie:

devicename – nazwa urządzenia
version – wersja programu
moduleprinterversion- wersja modułu drukującego
systemname – nazwa systemu
systemversion – wersja systemu
displaycount- liczba wyświetlaczy
displaylen – szerokość wyświetlacza
ecopy- czy jest kopia (1- jest 0 niema)
fiscalsize – rozmiar pamięci fiskalnej

24. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>
<deviceinfo action="detailfiscalmemoryinfo"/>
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet >
<deviceinfo action="detailfiscalmemoryinfo" fiscalsize="1048576" recordlen="940" mode="0"
uniqueno="" nip="" eventlen="2108" recordcount="6" maxdailyreportcount="1830" dailyreportcount="0"
resetsmaxcount="200" resetscount="0" maxtaxratescount="30" taxratescount="0"
currency_change_max_count="20" currency_change_count="0" fiscalizationdate="2000-00-00
00:00:00" fiscalmodeclosedate="2000-00-00 00:00:00" currencyname="PLN"/>
</packet>
```

gdzie:

fiscalsize - Rozmiar pamięci fiskalnej w bajtach
recordlen - Rozmiar rekord w bajtach
mode - Tryb działania (0 – niefiskalny 1 – fiskalny)
uniqueno - Numer unikatowy
nip - nip
eventlen - Liczba zdarzeń ogólnych
recordcount - Liczba rekordów
maxdailyreportcount - Maksymalna liczba raportów dobowych
dailyreportcount - liczba raportów dobowych
resetsmaxcount - Maksymalna liczba zerowań RAM
resetscount - liczba zerowań RAM
maxtaxratescount - Maksymalna liczba zmian stawek PTU

taxratescount - liczba zmian stawek PTU
currency_change_max_count - Maksymalna liczba zmian waluty
currency_change_count - liczba zmian waluty
fiscalizationdate – data fiskalizacji
fiscalmodeclosedate – data zamknięcia trybu fiskalnego
currencyname – nazwa bieżącej waluty

25. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii

Aby pobrać informacje z urządzenia należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<deviceinfo action="batteryinfo"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<deviceinfo action="batteryinfo" powersupply="yes" powersupplyvoltage="25"  
poweraccumulatorvoltage="25" powerbatteryvoltage="25"/>  
</packet>
```

Gdzie:

powersupply - podłączony zasilacz (yes, no)
powersupplyvoltage – napięcie zasilacza
poweraccumulatorvoltage – napięcie akumulatora
powerbatteryvoltage – napięcie baterijki

26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<deviceinfo action="printoutinfo"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<deviceinfo action="printoutinfo" printermoduleversion="CITIZ" printerlen="64" printerlenmm="80"  
font="normal" cutter="yes" papercount="1"/>  
</packet>
```

Gdzie:

printermoduleversion- Wersja modułu drukującego
printerlen - Szerokość wydruku w znakach (Maksymalna liczba znaków w linii)
printerlenmm - Szerokość wydruku w [mm]
font – increased – powiększona, normal- normalna
cutter- obcinacz
papercount - Ilość papieru (0 – poniżej poziomu krytycznego, 1 – powyżej poziomu krytycznego, 2 - nie obsługiwane)

27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<deviceinfo action="drawer_state"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<deviceinfo action="drawer_state" drawer_state="drawer_close"/>  
</packet>
```

Gdzie:

drawer_state - Stan szuflady – drawer_close – szuflada zamknięta , drawer_open – szuflada otwarta

28. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<deviceinfo action="db_article_state"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<deviceinfo action="db_article_state" db_article_state="0"/>  
</packet>
```

29. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<deviceinfo action="powerinfo"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<deviceinfo action="powerinfo" powermode="25" powersupplyvoltage="25"  
poweraccumulatorvoltage="25" powerbatteryvoltage="25" accumulatorstate="2" batterystate="5"  
chargelevelakumulator="15"/>  
</packet>
```

gdzie:

powermode – tryb zasilania - 0 - praca na akumulatorze 1 - praca na zasilaczu
powersupplyvoltage - Napięcie zasilacza [mV]
poweraccumulatorvoltage - Napięcie akumulatora [mV]
powerbatteryvoltage - Napięcie baterii do podtrzymania RAM/zegara [mV]
accumulatorstate - Stan akumulatora - 0 – całkiem rozładowany 1 – niski poziom naładowania 2 –
naładowany i działa poprawnie 3 – ładowanie akumulatora 4 – napięcie akumulatora poza zakresem 5-
akumulator uszkodzony
batterystate - Status baterii podtrzymującej RAM / zegar - 0 – rozładowana / uszkodzona 1 – kwalifikuje
się do naładowania 2 - Stan baterii dobry
chargelevelakumulator - Poziom naładowania akumulatora [%]

30. Informacje o porcie komunikacyjnym

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<info action="port"/>  
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<packet>  
<info action="port" value="PC1"/>  
</packet>
```

31. Informacje o wysyłkach do repozytorium

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>  
<info action="repository"></info>  
</packet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<packet>  
<info action="repository" date_send="20-06-2018" data_send_correct="20-06-2018"  
jpk_send_count="100" jpk_actual_send_no="1"></info>  
</packet>
```

gdzie:

date_send – data wysyłki
date_send_correct – data ostatniej poprawnej wysyłki
jpk_send_count – ilość jpk do wysłania
jpk_actual_send_no – numer aktualnie wysłanego jpk

32. Instrukcje sterujące.

33.1. Sygnał dźwiękowy.

```
<packet>  
<control action="beep"></control>  
</packet>
```

33.2. Wsuniecie papieru o ilość linii.

```
<packet>  
<control action="paperfeed" value="6" cutter="yes"></control>  
</packet>
```

gdzie:

value – ilość linii, o które ma się wysunąć papier.
cutter - obcinacz. Przyjmuje wartości "yes" - włączony, "no" - wyłączony .

33.3. Otwarcie szuflady.

```
<packet>  
<control action="drawer"></control>
```

</packet>

33.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu.

```
<packet>  
<control action="display" line1="test1" line5="test5" line8="test8"></control>  
</packet>
```

gdzie:

Line1... 8 – tekst wyświetlany na wyświetlaczu.

33.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem.

```
<packet>  
<control action="display_external" text="text"></control>  
</packet>
```

Gdzie action – przyjmuje wartości:

- display_external – wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu klienta
- no_display_external – wyłączenie wyświetlania

33.6. Czyszczenie ekranu.

```
<packet>  
<control action="clear_display" ></control>  
</packet>
```

Gdzie action przyjmuje wartości:

- "clear_display" – czyści ekran drukarki.

33.7. Wejście do menu drukarki.

```
<packet>  
<control action="menu_open"></control>  
</packet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „otworz_menu " – wchodzi do menu drukarki.

33. Raport dobowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu dobowego.

```
<packet>  
<report type="daily" date="04-06-2004"></report>  
</packet>
```

gdzie:

date – data raportu dobowego (nie wymagany, gdy podamy aktualną datę nie trzeba potwierdzenia z klawiatury).

34. Raport okresowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu okresowego.

```

<packet>
  <report type="periodical" from="04-06-2004" to="06-06-2006" checkout="1" cashier="Jan"
    kind=""></report>
</packet>

```

gdzie:

from, to – zakres dat lub numerów raportów,
 checkout – numer kasy (nie wymagany),
 cashier – nazwa kasjera (nie wymagany),
 kind – przyjmuje następujące wartości:

1. kind = „full” – raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów (wartość domyślna),
2. kind = „salesummary” – podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów,
3. kind = „monthlyfull” – raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),
4. kind = „monthlysummary” – miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny),
5. kind = „billingfull” – raport rozliczeniowy pełny z zakresu podanych dat,
6. kind = „billingsummary” – podsumowanie raportu rozliczeniowego z zakresu podanych dat,

35. Raport zmianowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu zmianowego.

```

<packet>
  <report type="cash" checkout="1" cashier="Jan" begin="" end="" income="10"
    expense="10" cash="23.23" payin="40" payout="10" balance="30" receiptcount="12"
    canceledreceiptcount="1" stornocount="0">
    <payment name="karta podarunkowa" value="234.12" type="card"></payment>
    <container type="out" value="23"></container>
  </report>
</packet>

```

gdzie:

checkout – numer kasy (nie wymagany),
 cashier – nazwa kasjera (nie wymagany),
 begin – początek,
 end – koniec,
 income – przychód,
 expense – rozchód,
 cash – gotówka,
 payin – wpłaty,
 payout – wypłaty,
 balance – stan kasy,
 receiptcount – ilość paragonów,
 canceledreceiptcount – ilość paragonów anulowanych,
 stornocount – ilość storno
 payment type – typ płatności. Przyjmuje następujące wartości:

1. type = „cash”,
2. type = „card”,
3. type = „cheque”,
4. type = „voucher”,
5. type = „credit”,
6. type = „transfer”,
7. type = „account”,
8. type = „foreign”,

container -> type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „out” – pobrana (sprzedaż),
2. type = „in” – zwrócona (zwrot opakowania)

container -> value – Kwota kaucji zwróconej / pobranej.

36. Raport danych z pamięci chronionej

```
<packet>  
<report type="protectedmemory" from="04-06-2004" to="06-06-2006" kind="" ></report>  
</packet>
```

gdzie:

from, to – zakres numerów lub dat (dzień-miesiąc-rok),

kind – przyjmuje następujące wartości:

1. kind = „receipt” – paragony,
2. kind = „invoice” – faktura,
3. kind = „dailyreport” – raporty dobowe,
4. kind = „nonfiscal” – wydruki niefiskalne,
5. kind = „all” – wszystkie wydruki,

37. Raport zdarzeń

Aby wydrukować raport zdarzeń należy wysłać:

```
<packet>  
<report type="events" from="0" to="9999"/>  
</packet>
```

38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej

Aby wykonać raport należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<report type="events" from="1" to="99999" mode="full" daily_reports="yes">  
</report>  
</packet>
```

Gdzie:

events – zdarzenia

from – numer początkowy lub data początkowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

to – numer końcowy lub data końcowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

mode:

- full– raport szczegółowy

settlement_relief="yes" - rozliczenie ulg

tax_changes="yes" – zmiany stawek

daily_reports="yes" – raporty dobowe

39. Raport przeglądów serwisowych

Aby wydrukować raport należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<report type="service_review">  
</report>  
</packet>
```

40. Logowanie i wylogowanie kasjera.

Zalogowanie kasjera odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<packet>  
<cashier action="login" number="1" name="Jan"></cashier>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „login” – logowanie kasjera,
 2. action = „logout” – wylogowanie kasjera,
- number – numer kasy (nie wymagany),
name – nazwa kasjera (nie wymagany).

41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.

```
<packet>  
<cashier action="state"></cashier>  
</packet>
```

Gdzie action przyjmuje wartości:
-„state” - dane aktualnie zalogowanego kasjera

42. Wpłata, wypłata i stan kasy.

Wpłata do kasy odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<packet>  
<cash action="payin" value="2.30" checkout="1" cashier="Jan"></cash>  
</packet>
```

gdzie:

- action – przyjmuje następujące wartości:
1. action = „payin” – wpłata do kasy,
 2. action = „payout” – wypłata z kasy,
 3. action = „read” – zwraca aktualny stan konta,
- checkout – numer kasy (nie wymagany),
cashier – nazwa kasjera (nie wymagany),

43. Tryb obsługi błędów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, w drukarce zostanie ustawiony tryb obsługi błędów.

```
<packet>  
<error action="set" value=""></error>  
</packet>
```

gdzie:

- value – przyjmuje następujące wartości:
1. value = „display” – błąd jest wyświetlany na ekranie (nie wymagany),
 2. value = „silent” – tryb cichy. Brak komunikatów na drukarce.

W celu odebrania ostatniego numeru błędu, należy do drukarki wysłać następujący pakiet:

```
<packet>  
<error action="get" value=""></error>  
</packet>
```

44. Kontrola bazy towarów.

Przeprowadzenie kontroli bazy towarów odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<packet>  
<dbcheck action="begin" mode="all" pluname="pluname" ptu="A" checkout="1"  
cashier="Jan"></dbcheck>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „begin” – rozpoczęcie raportu,
2. action = „check” – sprawdzanie / wydruk towaru,
3. action = „end” – koniec raportu,

mode – przyjmuje następujące wartości:

1. mode = „all” – drukowanie wszystkich towarów (wartość domyślna),
2. mode = „lock” – drukowanie tylko zablokowanych towarów,

pluname – nazwa towaru,

ptu – Stawka VAT,

checkout – numer kasy (nie wymagany),

cachier – nazwa kasjera (nie wymagany),

45. Konfiguracja USB

```
<packet>
  <usb action="set" usb_modem_pid="12AB" usb_modem_vid="13AB"
    usb_modem_type="acmx" usb_modem_protocol="0" usb_modem_interface="1"
    usb_ex_pid="14AB" usb_ex_vid="15AB" usb_ex_type="usbx" usb_ex_protocol="1"
    usb_ex_interface="0"/>
</packet>
```

Gdzie:

akcja -

set – ustawienie konfiguracji

get – pobranie konfiguracji

usb_modem_type –

acmx

usbx

46. Konfiguracja.

W celu ustawienia parametrów należy wysłać pakiet w następującej formie:

```
<packet>
  <config action="set">
    <set id="0">200</set>
    <set id="1">125</set>
    <set id="discountcalculation">0</set>
  </config>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „set” – ustawienie parametrów,
2. action = „get” – odebranie parametrów. W odpowiedzi otrzymujemy tylko te parametry o które zapytaliśmy,

id = „discountcalculation” – wybór metody rozliczania rabatu.

W celu wykoania odczytu wartości parametrów z danego zakresu:

```
<packet>
  <config action="get" from="1" to="200">
  </config>
</packet>
```

Uwaga:

Wszystkie opcje konfiguracji oraz możliwe parametry konfiguracji znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego NOVITUS.

47. Ustawienie daty i godziny.

W celu ustawienia na drukarce daty i godziny należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
<clock date="dd-mm-yyyy hh:dd"></clock>  
</packet>
```

gdzie:

DD – dzień,
MM – miesiąc,
YYYY – rok,
HH – godzina,
DD – minuta.

48. Programowanie nagłówka online

W celu zaprogramowania nagłówka należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
<header_online action="set">  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="1" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="COMP S.A. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa" text2="" text3="" text4=""  
text5="" text6="" text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="" text2="" text3="" text4="" text5="" text6="" text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="1" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="Oddział Nowy Sącz" text2="" text3="" text4="" text5="" text6=""  
text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="1" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży " text2="" text3="" text4=""  
text5="" text6="" text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="" text2="" text3="" text4="" text5="" text6="" text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="7" index2="4" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="Nawojowska" text2="118" text3="" text4="" text5="" text6=""  
text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="2" index2="3" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="33-300" text2="Nowy Sącz" text3="" text4="" text5="" text6=""  
text7=""></line>  
<line bold="no" inwers="no" align="center" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"  
index6="0" index7="0" text1="" text2="" text3="" text4="" text5="" text6="" text7=""></line>  
</header_online></packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „set” – programowanie nagłówka,
2. action = „get” – odczyt nagłówka,

bolt – pogrubienie (nie wymagany),

align – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany);

1. align = „center” – wyśrodkowanie,
2. align = „left” – wyrównanie do lewej (wartość domyślna),
3. align = „right” – wyrównanie do prawej,

double_height – podwójna wysokość (yes/no)

double_width - podwójna szerokość (yes/no)

index1...index7 – indeksy pól w linii odpowiadające typom pól

0-Brak

1- Nazwa podatnika

2- kod pocztowy

3- miejscowość

4- numer budynku

5 – numer lokalu

6- nazwa urzędu pocztowego

7 – nazwa ulicy

8 – inne dane

tekst1...tekst7 – zawartość linii, nr tekstu odpowiada indexowi

49. Fiskalizacja online

Aby zafiskalizować drukarkę należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<fiscalization action="trainingmode" typedevice="receiptprinter" nip="1111111111"  
officename="urząd" servicename="serwis" servicemanname="serwisant" service_id="serw111"  
taxofficecode="1234" regnumber="111" tax_service="2222" typenumbering="global" /></packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:
trainingmode – tryb treningowy
fiscalization – fiskalizacja
typedevice – przyjmuje:
receiptprinter – drukarka paragonowa
ticketprinter – drukarka biletowa
pharmaceprinter – drukarka apteczna
typenumbering – przyjmuje:
global – globalna numeracja paragonów
daily – dobową numeracją paragonów
officename- dane urzędu skarbowego
servicename – dane serwisu
servicemanname – dane serwisanta
service_id – numer identyfikacyjny serwisanta
regnumber – numer ewidencyjny
taxofficecode – kod urzędu skarbowego
tax_service – nip punktu serwisowego

50. Programowanie danych producenta

```
<packet>  
<producer uniqueno="ABC0123456789" producerno="ABC0123456789"  
mac="123" produceroption="0">  
</producer>  
</packet>
```

51. Blokada serwisowa.

W celu nałożenia blokady serwisowej należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
<service action="lock" date="dd-mm-yyyy" description="blokada serwisowa"  
password="1234"></service>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:
1. action = „lock” – blokada serwisowa,
2. action = „unlock” – Zdjęcie blokady serwisowej (hasło wymagane, jeżeli blokada nastąpiła z hasłem),
date – data (dzień – miesiąc – rok). Jeżeli data jest nie ustawiona to przegląd jest kasowany.
description – opis (nie wymagany),
password – hasło (nie wymagany),

W celu zdjecia blokady należy wysłać następujący pakiet:

```
<packet>  
<service action="unlock"></service>  
</packet>
```

52. Odczyt logów aktualizacji.

Aby odczytać logi aktualizacji firmware należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<updatelog action="begin"/>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje
begin – rozpoczęcie pobierania logów
next – pobranie kolejnej paczki logów

Odpowiedź:

```
<packet>  
<updatelog action="data" value="tekst"/>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje
data – dać kolejne dane do pobrania
end – koniec pobierania logów

53. Odczyt logów modułów

Aby odczytać logi modułów należy wysłać pakiet:

```
<packet>  
<processlog action="begin" datetimestart="2018-01-01 23:59:00" datetimestop="2018-01-10 23:59:00"  
level="LOG" mode="SPI"/>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje
begin – rozpoczęcie odczytu logów
next – pobranie kolejnej linii logów
datetimestart – data od której rozpocząć odczyt logów, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
datetimestop – końcowa data odczytu logów, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
level – poziom logów, przyjmuje
DEBUG
LOG
ERROR
CRITICAL
mode – moduł z którego chcemy odczytać logi
ALL
General
TPM
http
BIOS
SPI
FW

Odpowiedź:

```
<packet>  
<processlog action="data" datetimestart="" datetimestop="" level="" mode="" value="2018-01-  
23T08:53:12.470Z LOG TPM OFDCryptoModule.cpp:341, init: 0 1 2&#xA;"/>  
</packet>
```

Gdzie:

action - przyjmuje
data – są kolejne dane
end – koniec danych
value – dane logu

Uwagi:

Logi są odczytywane linia po linii, gdy podamy któryś z parametrów to są wyświetlane tylko logi pasujące do kryteriów selekcji, gdy nie podamy żadnych kryteriów jest odsyłane wszystko aż do przeczytania całego pliku z logami.

54. Przegląd serwisowy.

Aby ustawić datę przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <service action="review" date="dd-mm-yyyy" description="przegląd okresowy"></service>  
</packet>
```

gdzie:

date – data przeglądu (dzień – miesiąc – rok),
description – opis (nie wymagany),

Aby dokonać potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <service action="review_done" service_id="123456"></service>  
</packet>
```

Gdzie:

service_id – numer id serwisanta

Aby wykonać raport wykonanych przeglądów serwisowych należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <report type="service_review">  
</report>  
</packet>
```

55. Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego

Aby wykonać potwierdzenie przeglądu serwisowego należy wysłać pakiet;

```
<packet>  
  <service action="review_done" service_id="123456"></service>  
</packet>
```

gdzie:

service_id – numer id serwisanta

56. Programowanie zmiany waluty.

W celu zaprogramowania zmiany waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <currency action="change" date="dd-mm-yyyy hh:dd" name="EUR"  
    exchangerate="4.00000001"></currency>  
</packet>
```

gdzie:

date – data i czas zmiany (dzień – miesiąc – rok godzina:minuta),
name – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
exchangerate – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),

57. Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.

W celu zaprogramowania trybu wydruku przeliczania do waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <currency action="print" name="EUR" exchangerate="4.00000001"  
    type="defined"></currency>  
</packet>
```

gdzie:

name – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
exchangerate – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),
type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „defined” – tryb zdefiniowany. Pola „Name” oraz „exchangerate” są wymagane,
2. type = „none” – bez przeliczania

58. Ustawianie stawek PTU.

W celu ustawienia stawek PTU należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<packet>  
  <taxrates action="set" checkout="1" cashier="Jan" date="dd-mm-yyyy hh:dd">  
    <ptu name="A">23%</ptu>  
  </taxrates>  
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „set” – ustawienie stawek,
2. action = „get” - odczytanie stawek,

checkout – numer kasy (nie wymagany),

cashier – nazwa kasjera (nie wymagany),

date – data i godzina modyfikacji (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty),

name – nazwa stawki PTU.

Uwaga!

Aby wprowadzić stawkę wolną od podatku należy w tagu „ptu” zamiast wartości procentowej wprowadzić wartość „free”.

Przykład:

```
<packet>  
  <taxrates action="set" checkout="1" cashier="Jan" date="10-10-2013 10:00">  
    <ptu name="A">23%</ptu>  
    <ptu name="B">free</ptu>  
  </taxrates>  
</packet>
```

Po wykonaniu tego pakietu zostaną ustawione dwie stawki VAT. Stawka A zawiera 23% podatku natomiast stawka B jest zwolniona z podatku.

59. Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.

W celu odczytania danych z pamięci fiskalnej należy wysłać do drukarki następujący pakiet:

```
<packet>  
<fiscalmemory action="get" from="dd-mm-yyyy hh:dd"></fiscalmemory>  
</packet>
```

następnie należy wysłać ten sam pakiet danych z parametrem action="next" w celu odczytywania kolejnych paczek danych.

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „get” – żądanie odesłania danych
2. action = „next” – odesłanie kolejnego rekordu,

from – data i godzina lub numer rekordu,

Odsyłane rekordy mogą przyjmować następujące typy:

59.1. Type = „report” – Rekord raportu dobowego.

```
<packet>  
<fiscalmemory type="report" time="dd-mm-yyyy hh:dd" receiptcount="23" invoicecount="3"  
canceledreceiptcount="2" number="1" lastreceipt="4" lastinvoice="2" lastprintout="20"  
sale="12342.33" tax="20" totalsale="123213.12" totaltax="232.12" invoicesale="21.33"  
invoicetax="22.12" invoicetotalsale="1213.52" invoicetotaltax="3231.12" currencyname="PLN"  
non_taxable="0.00" tickets="0" normal="0" subsidy="0" reduced="0" abroad="0">  
  
<ptu name="A" rate="23%" sale="2.31" tax="23.12" totaltax="21142.23" invoicesale="2.20"  
invoicetax="0.23" invoicetotaltax="232.12"></ptu>  
  
</fiscalmemory>  
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu,
receiptcount – ilość paragonów,
invoicecount – ilość faktur,
canceledreceiptcount – ilość anulowanych paragonów
number – numer raportu,
lastreceipt – numer ostatniego paragonu,
lastinvoice – numer ostatniej faktury,
sale – suma sprzedaży brutto (paragony),
tax – suma podatku PTU (paragony),
totalsale – suma sprzedaży narastająco (paragony),
totaltax – suma podatku narastająco (paragony),
invoicesale – suma sprzedaży (faktury),
invoicetax – suma podatku (faktury),
invoicetotalsale – suma sprzedaży narastająco (faktury),
invoicetotaltax – suma podatku narastająco (faktury),
currencyname – nazwa waluty,
name = "A".."G" – nazwa stawki,
rate – stawka podatku,
sale – sprzedaż dla stawki (paragony),
tax – wartość podatku dla stawki (paragony),
totaltax – wartość podatku narastająco dla stawki (paragony),
invoicesale – sprzedaż dla stawki (faktury),
invoicetax – wartość podatku dla stawki (faktury),
invoicetotaltax – wartość podatku narastająco dla stawki (faktury).
non_taxable - wartość nie podlegająca ptu
tickets - ilość biletów
normal - ilość biletów normalnych
subsidy - ilość biletów ulgowych z dopłatami

reduced - ilość biletów ulgowych bez dopłat
abroad - ilość biletów zagranicznych

59.2. Type = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.

```
<packet>  
<fiscalmemory type="reset" time="dd-mm-yyyy hh:dd" number="4"  
  reason="internal"></fiscalmemory>  
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu,
reason – powód zerowania pamięci (internal lub external),

59.3. Type = „taxrates” – Programowanie stawek VAT.

```
<packet>  
<fiscalmemory type="taxrates" time="dd-mm-yyyy hh:dd">  
<ptu name="A">23%</ptu>  
<ptu name="A">Free</ptu>  
</fiscalmemory>  
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu.

59.4. Type = „currencysset” – Rekord ustawienia zmiany waluty.

```
<packet>  
<fiscalmemory type="currencysset" time="dd-mm-yyyy hh:dd" name="EUR"  
  changetime="dd-mm-yyyy hh:dd" exchangerate="4.3231"></fiscalmemory>  
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu,
name – nazwa waluty,
changetime – data i czas zmiany waluty,
exchangerate – kurs przeliczenia.

59.5. Type = „currencychange” – Rekord zmiany waluty.

```
<packet>  
<fiscalmemory type="currencychange" time="dd-mm-yyyy hh:dd" name="EUR"  
  changetime="dd-mm-yyyy hh:dd" exchangerate="4.3231"></fiscalmemory>  
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu,
name – nazwa waluty,
changetime – data i czas zmiany waluty,
exchangerate – kurs przeliczenia.

59.6. Type = „cardclose” – Rekord zamknięcia karty.

```
<packet>
  <fiscalmemory type="cardclose" time="dd-mm-yyyy hh:dd" number="23" closetime="dd-
    mm-yyyy hh:dd"></fiscalmemory>
</packet>
```

gdzie:

time – czas zapisania rekordu,
number – numer karty (1..999).

59.7. Type = „end” – Koniec danych.

```
<packet>
  <fiscalmemory type="end"></fiscalmemory>
</packet>
```

60. Żądanie odesłania logów z portu.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<packet>
  <log action="read" port="com1"></log>
</packet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<packet>
  <log action="read" port="com1" date="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log>
  <log action="write" port="com1" date="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log>
</packet>
```

gdzie:

Port – wybrany port „com1”, „com2”,...,„comN” . Jeżeli parametr port nie jest obecny, odsyłane są dane z wszystkich portów,

Action – przyjmuje następujące wartości:

1. Action = „read” – dane czytane,
2. Action = „write” – dane wysłane,

Date – data i czas odebrania / wysłania danych (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty).

61. Wydruk niefiskalny.

W celu przeprowadzenia wydruku niefiskalnego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<packet>
  <nonfiscalprintout systemno="123" nonfiscalheader="yes">
    <line type="line" bold="yes" inwers="yes" center="yes" fontid="1" print_on="copy"
      fontattr="big">linia1</line>
    <line type="underline"></line>
    <line type="graphic">numer grafiki</line>
    <line>linia 3</line>
  </nonfiscalprintout>
</packet>
```

gdzie:

systemno – numer systemowy (nie wymagany),

nonfiscalheader - określa czy nagłówek "Wydruk Niefiskalny" ma być drukowany. Przyjmuje wartości "yes" - drukowany, "no" - niedrukowany.

type – przyjmuje następujące wartości (parametr nie wymagany):

1. type = „line” – tekst (wartość domyślna),
2. type = „barcode” – kod kreskowy,
3. type = „qrcode” – kod 2D,
4. type = „underline” – podkreślenie,
5. type = „graphic” - zaprogramowana grafika

bold – pogrubienie (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii, nie wymagany),

fontid – czcionka (1 – czcionka podstawowa, 2- druga czcionka, parametr nie wymagany),

fontattr – atrybuty czcionki. Przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. fontattr = „big” – czcionka powiększona (Zmniejsza ilość znaków w linii o połowę. Powiększenie zawarte w kroju czcionki),
2. fontattr = „high” – czcionka podwyższona,
3. fontattr = „bold” – czcionka poszerzona (zmniejsza ilość znaków linii o połowę),
4. fontattr = „inwers” – inwersja,

print_on – kopia – bez wydruku na papierze.

Uwaga:

QR kod (type = „qrcode”) przyjmuje określone znaki i ograniczenia, które są zależne od urządzenia na których się z nich korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i QR kodu znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

62. Programowanie grafiki.

W celu zaprogramowania nagłówka graficznego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<packet>
<graphic action="programm" id="0" type="all" >grafika w postaci
heksadecymalnej</graphic>
</packet>
```

gdzie:

id – numer programowanej grafiki(0 – 50 gdzie 0 to nagłówek graficzny),

type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „begin” – początek pakietu danych grafiki,
2. type = „next” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. type = „end” – koniec grafiki,
4. type = „all” – cała grafika w jednym pakiecie danych.

W celu usunięcia grafiki lub pobrania jej sumy kontrolnej należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<packet>
<graphic action="delete" id="0"></graphic>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „delete” – usuwanie nagłówka graficznego,
2. action = „readcrc” – odczyt sumy kontrolnej grafiki,

Aby odczytać zaprogramowaną grafikę należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<packet>
<graphic action="read" id="0" type="begin" ></graphic>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „begin” – rozpoczęcie odczytu grafiki,
2. type = „next” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. type = „repeat” – ponowne odesłanie poprzedniego pakietu danych,

W odpowiedzi na powyższy pakiet, drukarka odsyła dane w następującej postaci:

```
<packet>
  <graphic action="read" id="0" type="data" >grafika w postaci heksadecymalnej</graphic>
</packet>
```

gdzie:

type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „data” – kolejny pakiet danych
2. type = „end” – koniec grafiki,

Uwaga:

Aby zaprogramować grafikę należy wysłać dane w postaci heksadecymalnej. Grafikę można wysłać w jednym pakiecie (o ile wielkość pakietu nie przekracza wielkości bufora pamięci) lub podzieloną na mniejsze pakiety. W tym przypadku dane w postaci heksadecymalnej muszą mieć parzystą ilość znaków.

Przykłady:

- Programowanie grafiki
- Usuwanie grafiki

63. Programowanie adresu serwerów dla drukarek z systemem online

Aby zaprogramować adres serwerów należy wysłać pakiet

```
<packet>
  <serveraddr action="set" value="" type="1">
</serveraddr>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości

set – programuj adres serwerów

get – pobranie adresu serwerów

value – adres serwera, gdy pobieramy adres pole puste

type – typ serwera 1- serwer CPD, 2 – serwer WebApi, gdy pobieramy adres podajemy dla którego typu

Gdy akcja przyjmie wartość – get, odpowiedź będzie miała postać:

```
<packet >
  <serveraddr action="get" value="https://esb-te.mf.gov.pl:5062" type="1"/>
</packet>
```

64. Programowanie animacji.

Aby zaprogramować animację należy do drukarki wysłać pakiety w następującej formie::

```
<packet>
  <animation action="programm" name="test.png" size="147682" type="begin"> pakiet
  danych w kodowaniu base64</animation>
</packet>
```

gdzie:

action = „programm” – programowanie animacji,

name – nazwa animacji z rozszerzeniem

type – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „begin” – pierwszy pakiet danych,
2. type = „next” – kolejne pakiety danych,

Możliwe są również inne operacje dotyczące animacji. W celu użycia jednej z nich należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<packet>
```

```
<animation action="delete" name="test.png" > </animation>
</packet>
```

gdzie:

action – przyjmuje następujące wartości:

1. action = „delete” – usuwanie wybranej animacji.
2. action = „readcrc” – odczyt sumy kontrolnej wybranej animacji,
3. action = „setactive” – ustawienie wybranej animacji jako aktywnej,
4. action = „hide” – wyłączenie aktywnej animacji (atrybut 'name' jest nie wymagany),
5. action = „deleteall” – usunięcie wszystkich animacji znajdujących się na drukarce(atrybut 'name' nie wymagany).
6. action = "readlist" - odczyt listy zaprogramowanych animacji
7. action = "readactive" - odczyt nazwy aktywnej animacji

Uwaga:

Aby zaprogramować animację należy wysłać pakiet danych przygotowany w kodowaniu base64. Należy pamiętać aby długość pojedynczego pakietu nie przekraczała wielkości bufora pamięci, ponieważ drukarka zgłosi błąd. Nazwa musi być unikalna i należy podać ją z rozszerzeniem pliku natomiast rozmiar animacji należy wprowadzić w bajtach i jest to fizyczna wielkość obrazka na dysku twardym. Pierwszy pakiet należy wysłać z atrybutem type = „begin”, natomiast kolejne pakiety z parametrem type = „next”. Wysyłanie zakończy się gdy rozmiar wysłanych pakietów będzie równy rozmiarowi podanemu w atrybutach animacji.

Aby zaprogramować grafik wyświetlania animacji należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<packet>
<animation action="programmplaylist" id="0" datetimestart="11-11-2014 13:13"
datetimestop="31-11-2014 23:00:00" name="nazwa.png" day="127" repeat="5" active="1"
default="0" clocksettingvertical="2" clocksettinghorizontal="3" clockvisible="1"
dispdte="22"> </animation>
</packet>
```

gdzie:

action - przyjmuje następujące wartości:

1. action = „programmplaylist” – programowanie grafiku wyświetlania reklam.
2. action = „receiveplaylist” – odczyt pozycji grafiku o danym identyfikatorze.
3. action = „deleteplaylist” – usunięcie playlisty

id - identyfikator pozycji grafiku

datetimestart - data i czas rozpoczęcia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta.

Godzina wskazuje dokładny czas uruchomienia animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

datetimestop - data i czas zakończenia wyświetlania animacji w formacie godzina:minuta:sekunda dzień-miesiąc- rok godzina:minuta. Godzina wskazuje dokładny czas zakończenia wyświetlania animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

name - nazwa animacji (z jej rozszerzeniem), dla której programowany jest grafik.

day - liczba odpowiadająca za dni tygodnia, w których wyświetlana ma być reklama. Każdy dzień odpowiada jednemu bitowi. 0 - oznacza, że żaden dzień jest niezaznaczony, 127 - wszystkie dni tygodnia.

repeat - ilość powtórzeń wyświetlania animacji przed przełączeniem na następną w kolejce.

active - przyjmuje następujące wartości:

1. active = „1” – grafik o danym identyfikatorze aktywny.
2. active = „0” – grafik o danym identyfikatorze nieaktywny.

default - przyjmuje następujące wartości:

1. default = „1” – grafika domyślna .
2. default = „0” – grafika niedomyślna.

clocksettingvertical - umieszczenie zegara w pionie(2 - góra, 3- dół, 4 - środek),

clocksettinghorizontal - umieszczenie zegara w poziomie (0 - lewa, 1- prawa, 4- środek)

clockvisible - przyjmuje następujące wartości:

1. clockvisible = „1” – zegar widoczny .
2. clockvisible = „0” – zegar niewidoczny.

dispdte = minimalny czas wyświetlania animacji

65. Informacje o ilości wydrukowanego papieru.

Aby odczytać ilość wydrukowanego papieru, należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych.

```
<packet>
<paper action="read"></paper>
</packet>
```

gdzie:

action - przyjmuje następujące wartości:

1. action = „read” – odczyt informacji,
2. action = „reset” – zerowanie licznika wydrukowanego papieru,

Informacja o ilości otwarć szuflady.

Aby odczytać ilość otwarć szuflady, należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<packet>
<drawercounter action="read"></drawercounter>
</packet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. action = „read” – odczyt informacji,
2. action = „reset” – zerowanie licznika otwarcia szuflady,

UWAGA! Pakiet obsługiwany tylko przez drukarkę HD Online.

66. Przykład z wieloma spacjami następującymi po sobie

```
<packet>
<nonfiscalprintout systemno="12345678">
<line type="line" font_id="1">NOVI &#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;TUS</line>
</nonfiscalprintout>
</packet>
```

Aby wysłać jedną spację wystarczy ją wstawić między wyrazy, np. „NOVIT US”.
Aby wysłać dwie lub więcej spacji następujących po sobie należy każdą kolejną spację zastąpić ciągiem „ ”
np: „NOVIT US”

67. Programowanie grafiki – przykład

Programowanie grafiki

```
<packet>
<graphic action="programm" id="1"
type="all">012C003CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
```

```

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
F87FC3FE1FF0003FE1FC3FFFC01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
003FE1FC3FF801FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0FC7FF003FFC7FC7
C3FF0F9FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC47C7FF0FF0FFE3F8FFE1FFF87FFE1FC3FF0F
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC47C7FF0FF0FFE1F8FFE1FFF87FFE1FC3FF0FFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC63C7FF1FF87FE1F0FFE1FFF87FFE1FC3FF07FFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC63C7FE1FF87FF1F1FFE1FFF87FFE1FC3FF80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC71C7FE1FF87FF0E1FFE1FFF87FFE1FC3FFC03FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFC78C7FE1FF87FF8E3FFE1FFF87FFE1FC3FFC0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FC78C7FE1FF87FF863FFE1FFF87FFE1FC3FFF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7C47
FF0FF0FFF843FFE1FFF87FFE1FC3FFF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7C47FF0FF0F
FFC47FFE1FFF87FFE1FC3FFF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7E07FF07C1FFC07F
FE1FFF87FFF0F87FF3F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7E07FF8001FFC07FFE1FFF8
7FFF007FF001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7F87FF01FFF0FFFE1FFF87FFF800
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

```

```

</graphic>

</packet>
<packet>
<graphic action="programm" id="1" type="next">
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFF </graphic>
</packet>

<packet>
<graphic action="programm" id="1" type="end"></graphic>
</packet>

```

Uzuwanie grafiki

```

<packet>
<graphic action="delete" id="1"></graphic>
</packet>

```

68. Przykłady wydruki niefiskalne

68.1. Wydruk niefiskalny z kodem QR

```

<packet>
<nonfiscalprintout systemno="12345678">
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>

```

```

<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="qrcode" bold="yes" center="yes" fontid="1" fontattr="big">NOVITUS</line>
</nonfiscalprintout>
</packet>

```

68.2. Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym

```

<packet>
<nonfiscalprintout systemno="12345678">
<line type="barcode" bold="yes" center="yes" fontid="1" fontattr="big">NOVITUS</line>
</nonfiscalprintout>
</packet>

```

68.3. Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym

```

<packet>
<nonfiscalprintout systemno="12345678">
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="line" fontid="1">linia 1</line>
<line type="qrcode" bold="yes" center="yes" fontid="1" fontattr="big">NOVITUS</line>
<line type="barcode" bold="yes" center="yes" fontid="1" fontattr="big">NOVITUS</line>
</nonfiscalprintout>
</packet>

```

68.4. Wydruk niefiskalny z linią pustą i podkreśleniem

```

<packet>
<nonfiscalprintout systemno="123" nonfiscalheader="yes">
<line type="line" bold="yes" inwers="no" center="yes" fontid="1" fontattr="big">linia1</line>
<line type="underline"></line>
<line>linia3</line>
<line></line>
<line>linia4</line>
</nonfiscalprintout>
</packet>

```

69. Przykłady – paragony

69.1. Płatności

69.1.1. Paragon z wieloma pozycjami

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="100.00"recipe="" charge="" plu="#"
description="" action="sale"/>
<item name="sok" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="150.00"recipe="" charge="" plu="#"
description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu="@ "
description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu="@ "
description="" action="storno"/>
<item name="chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu="#"
description="" action="sale">
<discount value="10%" descid="2" action="discount"></discount></item>
<item name="maslo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu="#"
description="" action="sale"/>

```



```

<item name="jajka" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="piwo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<discount value="10.00" name="specjalny" action="markup"></discount>
<item name="cukierki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="banany" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="orzechy" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan Kowalski" total="655.00" />
<discount value="39%" descid="6" action="discount"></discount>
</packet>

```

69.1.2. Sprzedaż towaru

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00" />
</packet>

```

69.1.3. Płatność z resztą

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<payment type="cash" action="add" value="10.00" ></payment>
<receipt action="close" systemno="" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00" />
</packet>

```

69.1.4. Płatność kartą

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<payment type="card" action="add" value="1.00" name="VISA"></payment>
<receipt action="close" systemno="" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00" />
</packet>

```

69.1.5. Płatność kartą z resztą

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<payment type="card" action="add" value="10.00" name="VISA"></payment>
<receipt action="close" systemno="" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00" />
</packet>

```

69.1.6. Obsługa form płatności – wiele form płatności

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="coca" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pepsic" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="sok z kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pieprz" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="papryka" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="chrzan" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="mandarynki" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<payment typ="card" action="add" value="20.00" name="card"></payment>
<payment typ="cheque" action="add" value="30.00" name="cheque"></payment>
<payment typ="credit" action="add" value="50.00" name="credit"></payment>
<payment typ="mobile" action="add" value="100.00" name="mobil"></payment>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="300.00" />
</packet>
```

69.1.7. Obsługa form płatności – anulowanie 3 z 4 płatności

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="coca" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pepsic" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="sok z kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pieprz" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="papryka" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="chrzan" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="mandarynki" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="40.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<payment typ="card" action="add" value="20.00" name="card"></payment>
```

```
<payment typ="cheque" action="add" value="30.00" name="cheque"></payment>
<payment typ="credit" action="add" value="50.00" name="credit"></payment>
<payment typ="mobile" action="add" value="100.00" name="mobil"></payment>
<payment typ="card" action="clear" value="20.00" name="card"></payment>
<payment typ="cheque" action="clear" value="30.00" name="cheque"></payment>
<payment typ="credit" action="clear" value="50.00" name="credit"></payment>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="300.00" />
</packet>
```

69.2. Rabaty/Narzuty

69.2.1. Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale">
<discount value="10.00" name="specjalny" descid="1" action="discount"/></item>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00"recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="6.00">
</receipt></packet>
```

69.2.2. Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale">
<discount value="10%" name="specjalny" descid="1" action="markup"/></item>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00"recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="17.10">
</receipt></packet>
```

69.2.3. Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"></item>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00"recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="16.00">
<discount value="20%" name="specjalny" descid="1" action="discount"/>
</receipt></packet>
```

69.2.4. Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"></item>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00"recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="16.00">
<discount value="5.00" name="specjalny" descid="1" action="markup"/>
</receipt></packet>
```

69.2.5. Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu

```
<packet>
```

```

<receipt action="begin" mode="online">
</receipt>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<discount value="10.00" name="specjalny" descid="1" action="discount"/></item>
<discount value="10%" name="" descid="" action="discount"/>
<item name="Woda" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="11.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<discount value="10%" name="specjalny" descid="1" action="discount"/></item>
<discount value="1.80" name="specjalny" descid="1" action="discount"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="9.00">
<discount value="10%" name="specjalny" descid="1" action="discount"/>
</receipt></packet>

```

69.2.6. Rabat procentowy do towarów w danej stawce PTU – A

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="coca cola" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pepsi" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="sok z kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pieprz" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="papryka" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="chrzan" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="mandarynki" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<discount value="20%" name="specjalny" discid="1" ptu="A" action="discount"></discount>
<payment type="cash" action="dodaj" value="300.00"></payment>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam"
total="294.00"></receipt>
</packet>

```

69.2.7. Narzut kwotowy do towarów w danej stawce PTU – C

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="coca cola" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pepsi" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="sok z kiwi" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>

```

```

<item name="woda" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="cukier" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="pieprz" quantity="1" quantityunit="" ptu="A" price="10.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="papryka" quantity="1" quantityunit="" ptu="B" price="20.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="chrzan" quantity="1" quantityunit="" ptu="C" price="30.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="mandarynki" quantity="1" quantityunit="" ptu="D" price="40.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<discount value="10.00" name="specjalny" discid="1" ptu="C" action="markup"></discount>
<payment type="cash" action="dodaj" value="340.00"></payment>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam"
total="310.00"></receipt>
</packet>

```

69.3. Kaucje

69.3.1. Zwrot kaucji na paragonie

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<container action="sale" price="0.40" type="out" quantity="2"></container>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="5.00" />
</packet>

```

69.3.2. Storno kaucji pobranej na paragonie

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<container action="storno" price="0.40" type="out" quantity="2"></container>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="5.00" />
</packet>

```

69.3.3. Pobrania i zwroty kaucji na paragonie

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Woda gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="5.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<container action="sale" price="0.35" type="in" quantity="2"></container>
<container action="sale" price="0.10" type="out" quantity="8"></container>
<container action="sale" price="0.40" type="out" quantity="2"></container>
<payment type="cash" action="add" value="5.00"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="5.00" />
</packet>

```

69.4. Storna

69.4.1. Paragon anulowany

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>

```

```
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="cancel" />
</packet>
```

69.4.2. Paragon z pozycją storno

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Sok" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="Piwo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="Sok" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="storno"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="2.00"
/></packet>
```

69.4.3. Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Sok2" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="90.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="Mango" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="50.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<discount value="10%" name="specjalny" discid="1" action="discount"/>
<item name="Sok2" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="90.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="storno"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="36.00"
/></packet>
```

69.5. Inne

69.5.1. Paragon z liniami stopki – 3 linia nr sys QR code

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00">
<additional type="definition">
<line>linia 1</line>
<line>linia 2</line>
<line>@linia3</line>
</additional>
</receipt></packet>
```

69.5.2. Paragon z dodatkową częścią nefiskalną

```
<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00">
<additional type="definition">
<line>linia 1</line>
<line>linia 2</line>
<line>linia3</line>
</additional>
<additional type="line" id="1" value="567"/>
<additional type="line" id="2" value="602"/>
<additional type="line" id="3" value="777"/>
<additional type="line" id="4" value="Kowalski"/>
```

```

<additional type="line" id="5" value="ABCD"/>
<additional type="line" id="6" value="987"/>
<additional type="line" id="7" value="28.09.2020"/>
<additional type="line" id="8" value="75757"/>
<additional type="line" id="9" value="NKASJERa"/>
<additional type="line" id="10" value="100.50"/>
<additional type="line" id="11" value="PLN"/>
<additional type="line" id="12" value="4.000000"/>
<additional type="line" id="13" value="54545"/>
<additional type="line" id="14" value="56"/>
<additional type="line" id="15" value="nazw pracownik"/>
<additional type="line" id="16" value="56733"/>
<additional type="line" id="17" value="8002"/>
<additional type="line" id="18" value="7002"/>
<additional type="line" id="19" value="5676"/>
</receipt></packet>

```

69.5.3. Zaliczka

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<rcpitemadvances action="rcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A" value="100"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="100.00" />
</packet>

```

69.5.4. Storno zaliczki

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<rcpitemadvances action="rcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A" value="100"/>
<rcpitemadvances action="stornorcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A" value="100"/>
<item name="Chleb" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="1.00" />
</packet>

```

69.5.5. Rozliczenie zaliczki

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Telewizor" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="500.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<rcpitemadvances action="settlementrcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A" value="100"
surcharge="400"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="400.00" />
</packet>

```

69.5.6. Storno rozliczenia zaliczki

```

<packet>
<receipt action="begin" mode="online"></receipt>
<item name="Telewizor" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="500.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<rcpitemadvances action="settlementrcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A"
value="100"/>
<rcpitemadvances action="stornosettlementrcpitemadvances" description="Telewizor" ptu="A"
value="100"/>
<receipt action="close" systemno="123456" checkout="02" cashier="Adam Adam" total="500.00" />
</packet>

```

70. Przykłady faktury

70.1. Faktura z jedną kopią

```

<packet>

```

```

<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both"
paymentname="gotówka"
paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="0" margins="no"
customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-
2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>
</invoice>
<item name="Sok owocowy" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="4.00" numer_systemowy="123" checkout="02" cashier="Adam Adam"
buyer="jan jan" />
</packet>

```

70.2. Faktura z wieloma pozycjami

```

<packet>
<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both"
paymentname="gotówka"
paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="255" margins="no"
customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-
2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>
</invoice>
<item name="Sok owocowy" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="piwo bezalk" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00"
recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="delicje" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="olowek" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="dlugopis" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="herbata w torebkach" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata czarna" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata zielona" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="maslo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="jablko" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="15.00" numer_systemowy="123" checkout="02" cashier="Adam Adam"
buyer="jan jan" />
</packet>

```

70.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę

```

<packet>
<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both"
paymentname="gotówka"
paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="255" margins="no"

```



```

customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>
</invoice>
<item name="Sok owocowy" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="piwo bezalk" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="delicje" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="olowek" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="dlugopis" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata w torebkach" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata czarna" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata zielona" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="maslo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="jablko" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="15.00" numer_systemowy="123" checkout="02" cashier="Adam Adam" buyer="jan jan">
<discount value="10%" name="SPECJALNY" diecid="1" action="discount"/></invoice>
</packet>

```

70.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji

```

<packet>
<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="255" margins="no" customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>
</invoice>
<item name="Sok owocowy" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="piwo bezalk" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="delicje" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="olowek" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<discount value="10.00" name="SPECJALNY" discid="1" action="markup"/></item>
<item name="dlugopis" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>

```

```

<item name="herbata w torebkach" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata czarna" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata zielona" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="maslo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="jablko" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="25.00" numer_systemowy="123" checkout="02" cashier="Adam Adam"
buyer="jan jan"/>
</packet>

```

70.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy

```

<packet>
<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both"
paymentname="gotówka"
paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="255" margins="no"
customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-
2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>
</invoice>
<item name="Sok owocowy" quantity="2" quantityunit="szt" ptu="A" price="2.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="piwo bezalk" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="woda mineralna gazowana" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00"
recipe="" charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="delicje" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="olowek" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<discount value="5.00" name="SPECJALNY" discid="1" action="discount"/>
<item name="dlugopis" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="herbata w torebkach" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe=""
charge="" plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata czarna" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="herbata zielona" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<item name="maslo" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="paluszki" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<item name="jablko" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="1.00" recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="10.00" numer_systemowy="123" checkout="02" cashier="Adam Adam"
buyer="jan jan"/>
</packet>

```

70.6. Faktura z różnymi płatnościami

```

<packet>

```

```

<invoice action="begin" number="120/2012" nip="1234567890" description="both"
paymentname="gotówka"
paymentdate="10-10-2013" recipient="" issuer="" copies="255" margins="no"
customernameoptions="info" sellernameoptions="none" signarea="yes" paidlabel="" selldate="10-10-
2013">
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="14"/>
</invoice>
<item name="Towar 1" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="20.00" recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
<payment type="card" name="VISA" action="add" value="5.00"></payment>
<payment type="cheque" name="czek" action="add" value="5.00"></payment>
<payment type="credit" name="kredyt" action="add" value="5.00"></payment>
<payment type="transfer" name="przelew" action="add" value="5.00"></payment>
<invoice action="close" total="20.00" numer_systemowy="123" checkout="1" cashier="Adam Adam"
buyer="jan jan" />
</packet>

```

70.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki

```

<packet>
<invoice invoicetype="invoice" action="begin" number="120/2012"nip="1234567890"
description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="18-06-2019" recipient="" issuer=""
copies="255" margins="yes" signarea="yes" customernameoptions="info" sellernameoptions="none"
paidlabel="zapłacono gotówką" selldate="18-06-2019" buyerlabel="buyer" additionalinfo="informacje
dodatkowe" >
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="10"/>
<option id="15"/>
<option id="19"/>
</invoice>
<item name="Towar 1" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="10.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="10.00" buyer="Ala" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan
Kowalski">
<additional type="definition">
<line>line 1</line>
<line>line 2</line>
<line>line 3</line>
</additional>
</invoice>
</packet>

```

70.8. Faktura z dodatkową częścią niefiskalną

```

<packet>
<invoice invoicetype="invoice" action="begin" number="120/2012"nip="1234567890"
description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="18-06-2019" recipient="" issuer=""
copies="255" margins="yes" signarea="yes" customernameoptions="info" sellernameoptions="none"
paidlabel="zapłacono gotówką" selldate="18-06-2019" buyerlabel="buyer" additionalinfo="informacje
dodatkowe" >
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="10"/>
<option id="15"/>
<option id="19"/>
</invoice>
<item name="Towar 1" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="10.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>

```

```

<invoice action="close" total="10.00" buyer="Ala" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan
Kowalski">
<additional type="definition">
<line>line 1</line>
<line>line 2</line>
<line>line 3</line>
</additional>
<additional type="line" id="1" value="567"></additional>
<additional type="line" id="2" value="602"></additional>
<additional type="line" id="3" value="777"></additional>
<additional type="line" id="4" value="Kowalski"></additional>
<additional type="line" id="5" value="ABCD"></additional>
<additional type="line" id="6" value="987"></additional>
<additional type="line" id="7" value="28.09.2020"></additional>
<additional type="line" id="8" value="75757"></additional>
<additional type="line" id="9" value="NKASJERa"></additional>
<additional type="line" id="10" value="100.50"></additional>
<additional type="line" id="11" value="PLN"></additional>
<additional type="line" id="12" value="4.000000"></additional>
<additional type="line" id="13" value="54545"></additional>
<additional type="line" id="14" value="56"></additional>
<additional type="line" id="15" value="nazwa pracownik"></additional>
<additional type="line" id="16" value="56733"></additional>
<additional type="line" id="17" value="8002"></additional>
<additional type="line" id="18" value="7002"></additional>
</invoice>
</packet>

```

70.9. Opcje faktury – Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta FAKTURA VAT

```

<packet>
<invoice invoicetype="invoice" action="begin" number="120/2012"nip="1234567890"
description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="18-06-2019" recipient="" issuer=""
copies="255" margins="yes" signarea="yes" customernameoptions="info" sellernameoptions="none"
paidlabel="zapłacono gotówką" selldate="18-06-2019" buyerlabel="buyer" additionalinfo="informacje
dodatkowe" >
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="10"/>
<option id="15"/>
<option id="19"/>
</invoice>
<item name="Towar 1" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="10.00"recipe="" charge="" plu=""
description="" action="sale"/>
<invoice action="close" total="10.00" buyer="Ala" systemno="123" checkout="1" cashier="Jan
Kowalski"/></packet>

```

70.10. Anulowanie faktury

```

<packet>
<invoice invoicetype="invoice" action="begin" number="120/2012"nip="1234567890"
description="both" paymentname="gotówka" paymentdate="18-06-2019" recipient="" issuer=""
copies="255" margins="yes" signarea="yes" customernameoptions="info" sellernameoptions="none"
paidlabel="zapłacono gotówką" selldate="18-06-2019" buyerlabel="buyer" additionalinfo="informacje
dodatkowe" >
<customer>dane odbiorcy 1</customer>
<option id="1"/>
<option id="2"/>
<option id="11"/>

```

```

</invoice>
<item name="Towar 1" quantity="1" quantityunit="szt" ptu="A" price="100.00"recipe="" charge=""
plu="" description="" action="sale"/>
</invoice></packet>

```

71. Kody błędów

Podczas pracy drukarki fiskalnej mogą wystąpić następujące błędy:

Kod	Opis
1	Nie zainicjowany zegar RTC
2	Nieprawidłowy bajt kontrolny
3	Nieprawidłowa ilość parametrów
4	Nieprawidłowy parametr
5	Błąd operacji z zegarem RTC
6	Błąd operacji z modułem fiskalnym
7	Nieprawidłowa data
8	Błąd operacji – niezerowe totalizery
9	Błąd operacji wejścia/wyjścia
11	Nieprawidłowa ilość stawek PTU
12	Nieprawidłowy nagłówek
13	Nie można refiskalizować urządzenia
15	Nieprawidłowe linie dodatkowe
16	Nieprawidłowa nazwa towaru
17	Nieprawidłowa ilość
18	Nieprawidłowa stawka PTU towaru
19	Nieprawidłowa cena towaru
20	Nieprawidłowa wartość towaru
21	Paragon nie został rozpoczęty
22	Błąd operacji storno
23	Nieprawidłowa ilość linii paragonu
25	Nieprawidłowy tekst lub nazwa kasjera
26	Nieprawidłowa wartość płatności
27	Nieprawidłowa wartość całkowita
28	Przepełnienie totalizera sprzedaży
30	Nieprawidłowa wartość płatności 2
32	Ujemny stan kasy został zastąpiony zerowym
34	Nieprawidłowa wartość lub tekst
35	Zerowe totalizery sprzedaży
38	Nieprawidłowy nazwa
40	Nie zaprogramowany nagłówek
51	Nieprawidłowa kwota
52	**Niepusta tablica wycen
53	**Wartość niezgodna z wyceną

54	**Brak wyceny leku
56	**Błąd kwoty OPŁATA
57	**Przepełnienie tablicy wycen
58	Paragon offline pełny
82	Niedozwolony rozkaz
83	Zła wartość kaucji
84	Przekroczona liczba wysłanych napisów
99	Niedozwolony rozkaz
500	***Zły typ paragonu
502	***Nieznana ulga
503	***Rabat zabroniony
1000	Błąd inicjalizacji
1002	Paragon jest już rozpoczęty
1003	Brak identyfikatora stawki PTU
1004	Nieprawidłowy rabat
1005	Nieprawidłowe dane
1006	Drukarka nie jest w trybie fiskalnym
1007	Nie zaprogramowane stawki PTU
1008	Pamięć fiskalna pełna
1009	Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci RAM
1010	Nieprawidłowa suma kontrolna bazy danych
1011	Nieprawidłowa suma kontrolna nagłówka
1012	Nieprawidłowa suma kontrolna nazwy kasjera
1013	Nieprawidłowa suma kontrolna numeru kasy
1014	Nie powiodło się uaktualnienie danych
1015	Nie zaprogramowany numer unikatowy
1016	Brak pamięci fiskalnej
1017	Brak mechanizmu drukującego
1018	Brak wyświetlacza
1019	Pamięć fiskalna została wymieniona
1021	Urządzenie jest w trybie tylko do odczytu
1022	Nierozpoznany rozkaz
1023	Nieprawidłowy rozkaz
1024	Nieprawidłowy zakres raportu
1025	Brak danych raportu w podanym zakresie
1026	Przepełnienie bufora transmisji
1027	Niezakończony tryb fiskalny
1028	Uszkodzenie pamięci fiskalnej
1029	Przekroczony limit ograniczeń pamięci fiskalnej

**Kody błędów występujące w drukarkach aptecznych

*** Kody błędów występujące w bileterce

1030	Uszkodzona mapa pamięci fiskalnej
1031	Rozkaz wysłany w niewłaściwym trybie
1032	Nieprawidłowy wskaźnik ramki
1033	*Pamięć fiskalna jest zajęta
1034	Drukarka fiskalna jest zajęta
1037	Brak papieru
1046	Brak danych
1054	Brak dostępu
1070	Błąd graficznego nagłówka wydruku
1073	Błąd grafik wydruku
1075	Nieprawidłowa grafika
1076	Grafika już zaprogramowana
1078	Błąd transakcji SQL
1079	Pamięć na reklamy pełna
1083	Reklama w użyciu
1085	Niezgodność daty/czasu z ostatnim zapisem w PF
1086	Błąd obsługi wydruku
1088	Brak pamięci chronionej
1089	Błąd pamięci chronionej
1090	Brak miejsca w pliku wymiany
1091	Błąd bazy spisu treści
1092	Brak pozycji na paragonie
1093	Błąd stanu statusu procesów
1094	Błąd konfiguracji harmonogramów
1095	Błąd fiskalizacji
1096	Błąd połączenia z TPM
1097	Błąd serwera DNS
1098	Brak/błędny numer NIP nabywcy
1099	Błąd zapisu pamięci chronionej
1100	Blokada sprzedaży
1101	Brak danych nabywcy
1102	Błąd dostępu do pamięci chronionej
1103	Brak certyfikatów w MK
1104	Brak nazwy nabywcy
1105	Błędna suma kontrolna programu/programu PF
1106	Brak aktualizacji do pobrania
1107	Brak aktualizacji do zainstalowania
1108	Brak podłączonego zasilania
1109	Błąd numeru faktury
1110	Błąd zapisu certyfikatów
1111	Osiągnięto limit zerowań RAM

1112	Proces fiskalizacji zakończony
1113	Proces fiskalizacji niezakończony
1114	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
1115	Narzut zabroniony
1116	Wykonaj zaległy raport dobowy
1117	Obniżka/narzut zabroniony
1118	Osiągnięto maksymalną liczbę pozycji biletowych
1119	Wydruk z pamięci chronionej jest otwarty
1120	Wydruk z pamięci chronionej nie jest otwarty
9999	Błąd krytyczny

Karta zmian

L.p	Zmiana	Wersja	Data
1	Sporządzenie dokumentu dla urzędzeń Online	1.00	18.06.2019
2	Dodano listę kodów błędów odsyłanych przez drukarki Online	1.01	24.09.2019
3	Dodano opis i przykład liczenia crc32	1.02	15.10.2019