

NOVITUS

DIBAL CW-4000



- ▶ **Dyskryminator masy zorientowany na ważenie produktów w trybie ruchomym**
- ▶ **Wykrywanie i odrzucanie produktów przekraczających zaprogramowane przedziały wagowe**
- ▶ **Konsola z wyświetlaczem graficznym lub ekranem dotykowym**
- ▶ **Projekt modułowy – możliwość dostosowania urządzenia do różnych rozmiarów produktów oraz do różnych zakresów ważenia**

CE M

Charakterystyka ogólna:

- szybkość działania do 80 paczek na minutę (szybkość działania zależy od wielkości, kształtu oraz masy produktu)
- 8000 PLU
- obudowa ze stali nierdzewnej
- klasa szczelności od IP-54 do IP-67
- podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD z matrycą punktową (rozdzielczość 256 x 64 punkty) lub ekran dotykowy
- system menu ułatwiający programowanie urządzenia
- rozmiary produktów do 350(W) x 290(D) mm
- zasilanie sieciowe 230V, 50Hz
- temperatura pracy od -10 do +40 C
- ciśnienie powietrza w systemie odrzutu 5 bar

Ważenie:

- dynamiczne (do 80 paczek na minutę) lub statyczne (do 60 paczek na minutę)
- zakres ważenia do: 3 kg / 1 g, 6 kg / 2 g, 10 kg / 5 g
- możliwość ustalenia dla każdego produktu minimalnej, maksymalnej i docelowej masy

Systemy odrzutu:

- żaden
- 1 system odrzutu w celu zgrupowania wszystkich odrzuconych produktów
- 2 systemy odrzutu w celu pogrupowania odrzuconych produktów na dwa sektory: produkty z masą niższą niż przyjęte minimum i produkty z masą powyżej przyjętego maksimum



Komunikacja:

- z komputerem: RS232/RS422, Ethernet 802.11b, bezprzewodowa IEEE 802.11b
- oprogramowanie: RMS (konfigurowanie parametrów, back up informacji), DCS (statystyczna informacja i raporty)
- oprogramowanie umożliwia rejestrację następujących informacji: ilość paczek na minutę, całkowita liczba paczek sprawdzona w określonym czasie lub partii, liczba i % zaakceptowanych i odrzuconych produktów w sumie i dla każdego produktu, całkowita zaakceptowana / odrzucona masa, całkowita średnia masa i dla każdego produktu
- oprogramowanie umożliwia także robienie statystyk i zarządzanie zebranymi danymi

NOVITUS

COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Marek Ostrzeniewski

Menedżer Projektów - Wagi
GSM +664 413 971

Email: marek.ostrzeniewski@novitus.pl

Damian Jaguścik

Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Systemy
Ważące

GSM +508 244 252

damian.jaguscik@novitus.pl

Krzysztof Chojnacki

Menedżer ds. Handlowych – Wagi
GSM +508 057 054

krzysztof.chojnacki@novitus.pl