

NOVITUS

## WAGA DIBAL PVC-50



- ▶ **Podświetlany wyświetlacz LCD**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Zasilanie akumulatorowe**
- ▶ **Stabilna konstrukcja i nierdzewna platforma 350 x 450 mm lub 420 x 520 mm**
- ▶ **Zakres ważenia do 30 kg, 60 kg, 150 kg lub do 300 kg**



CE M

## Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 30 kg z dokładnością do 10 g, do 60 kg z dokładnością do 20 g, do 150 kg z dokładnością do 50 g oraz do 300 kg z dokładnością do 100 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, magazynach, hurtowniach i szpitalach
- W wadze zastosowano podświetlany wyświetlacz LCD
- Membranowa i wodoodporna klawiatura umieszczona jest na głowicy poniżej wyświetlacza
- Możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla
- Platforma wagi DIBAL PVC-50 jest zbudowana ze stali nierdzewnej
- Wymiary wagi: 350(W) x 600(D) x 830(H) mm lub 420(W) x 670(D) x 830(H) mm
- Wymiary szalki: 350(W) x 450(D) mm lub 420(W) x 520(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 14 kg
- Waga jest zasilana z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga może pracować w temperaturze od -10 do +40 C
- Waga jest wyposażona w funkcję programowania limitów
- Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk



**COMP SA Oddział Nowy Sącz**  
**NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży**

Ul. Nawojowska 118  
33 – 300 Nowy Sącz  
Fax. 018 444 07 90

**Osoby kontaktowe:**

**Wojciech Ratyński**

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 18 444 00 20,

Email: [wojciech.ratynski@novitus.pl](mailto:wojciech.ratynski@novitus.pl)

**Gabriela Kulczyk**

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi

Tel. 18 444 07 60

Email: [gabriela.kulczyk@novitus.pl](mailto:gabriela.kulczyk@novitus.pl)