

NOVITUS

WAGA DIBAL SPC RS



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wbudowanego akumulatora**
- ▶ **Wyraźne podświetlane wyświetlacze LCD**
- ▶ **Zakres ważenia do 6/15 kg lub do 15/30 kg**
- ▶ **W zestawie dwie szalki: plastikowa i metalowa**
- ▶ **Aktywny interfejs RS232**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g lub do 15/30 kg z dokładnością do 5/10 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych oraz na targowiskach
- Waga jest dostępna w wersji płaskiej lub z wysięgnikiem
- W wadze zastosowano bardzo wyraźne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne (kolor biały)
- Klawiatura membranowa, wodoszczelna
- Do wagi dołączone są 2 szalki: plastikowa oraz metalowa
- 10 klawiszy szybkiego dostępu
- 10 PLU
- Wymiary wagi: 315(W) x 330(D) x 100(H) mm (wersja płaska) lub 315(W) x 330(D) x 530(H) mm (wersja z wysięgnikiem)
- Wymiary szalki: 300(W) x 230(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 4,5 kg (wersja płaska) lub 5,2 kg (wersja z wysięgnikiem)
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 9V 800mA) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga jest dostępna w wersji z interfejsem RS232



COMP SA Oddział Nowy Sącz
NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 18 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Kulczyk

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi

Tel. 18 444 07 60

Email: gabriela.kulczyk@novitus.pl