

NOVITUS

MIERNIK DIBAL VC-50



- ▶ **Podświetlany wyświetlacz LCD**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Zasilanie akumulatorowe**
- ▶ **Możliwość łączenia z różnymi platformami ważącymi**
- ▶ **Upoważnienie producenta do legalizacji pierwotnej**



CE M

Charakterystyka ogólna:

- Zastosowanie: miernik jest przeznaczony do zastosowania z platformami ważącymi różnych producentów o różnych zakresach ważenia
- Wraz z miernikiem otrzymują Państwo upoważnienie producenta do legalizacji pierwotnej
- W mierniku zastosowano podświetlany wyświetlacz LCD
- Membranowa i wodoodporna klawiatura umieszczona jest na głowicy poniżej wyświetlacza
- Miernik jest zasilany z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Miernik jest wyposażony w funkcję tarowania
- Miernik jest wyposażony w funkcję zerowania
- Miernik może pracować w temperaturze od -10 do +40 C
- Miernik jest wyposażony w funkcję programowania limitów
- Miernik jest wyposażony w funkcję liczenia sztuk

The logo consists of the word "NOVITUS" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid orange square.

COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118

33 – 300 Nowy Sącz

Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 18 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Kulczyk

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi

Tel. 18 444 07 60

Email: gabriela.kulczyk@novitus.pl